



Rollenoffset Heatset

B-Stoff UNI 500

Die Farbserie **UNI 500** ist universell auf einer Vielzahl unterschiedlicher Bedruckstoffe einsetzbar. Das Spektrum der damit bedruckbaren Substrate reicht von Zeitungspapieren, über SC-Papiere bis hin zu LWC-Qualitäten und anderen gestrichenen Bedruckstoffen. **UNI 500** zeichnet sich durch hervorragende Druckstabilität und herausragende Laufeigenschaften im Fortdruck aus.

Die Zügigkeit (Tackwert) von **UNI 500** ist bewusst niedrig eingestellt, damit auch rupfempfindliche Papiere problemlos verarbeitet werden können. Durch Einsatz von **UNI 500** können störende Effekte, wie Aufbauerscheinungen auf Gummituch und Druckplatte, selbst bei Verwendung kritischer Bedruckstoffe weitestgehend vermieden werden.

Bei Druckaufträgen auf hochwertig gestrichenen Papieren, bei denen auf besonders hohen Glanz, geringe Tonwertzunahme und bestmöglichen Kontrast Wert gelegt wird, empfehlen wir den Einsatz unserer speziell für diese Anwendung entwickelten Farbserie **MG 1800**.

Die Farbserie **UNI 500** erfüllt alle Anforderungen an die Vergabekriterien des neuen „Blauen Engels für Druckfarben, Tinten und Toner für Papier und Karton auf professionellen Druckmaschinen“ (DE-UZ 237, Ausgabe Juli 2024) bis zu einem minimalen Papiergewicht von 40 g/m² und des „Blauen Engels für Druckprodukte“ (DE-UZ 195, Ausgabe Januar 2021).

Besondere Eigenschaften

- Schnelle Trocknung
- Hoher Glanz
- Hervorragende Laufeigenschaften
- Ausgezeichnetes Übertragungs- und Farbannahmeverhalten (Trapping)
- Farborte gemäß DIN ISO 2846-1 bzw. ISO 12647-2
- Optimale Druckstabilität
- Rezeptiert mit aromatenarmen Mineralölen

Schuite & Schuite Druckfarben GmbH
Wolff-Knippenberg-Straße 1, 99334 Amt Wachsenburg OT Ichtershausen
Tel.: +49 (0) 3628 5815 0, Website: www.s-s-inks.de